

Szpachla Gipsowa Z Taśmą GS-7

ZASTOSOWANIE

Szpachla Gipsowa Z Taśmą GS-7 do łączenia płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej przeznaczona jest do ręcznego szpachlowania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi o krawędziach półokrągłych, półokrągłych spłaszczonych oraz krawędziach ostrych szfowanych. Pozwala doprowadzić spoiny do idealnej gładkości przed malowaniem lub innymi pracami wykończeniowymi. Może służyć do osadzania narożników perforowanych.

WŁAŚCIWOŚCI

Szpachla Gipsowa Z Taśmą GS-7 do połączeń płyt gipsowo-kartonowych jest wysokiej jakości materiałem sypkim opartym na bazie gipsu, wypełniaczy i dodatków modyfikujących umożliwiających wymieszanie bez grudek. Jest szpachlą szybko schnącą, która nadaje się wysmienicie do nakładania warstw wykończeniowych (szczególnie drugiej warstwy) w ciągu jednego dnia pracy. Zachowuje doskonałą plastyczność podczas nakładania. Posiada dobrą przyczepność. Jest twarda po wyschnięciu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych. Należy sprawdzić stan powierzchni, która będzie szpachlowana, a w szczególności: prawidłowość dokręcenia wkrętów mocujących, czy powierzchnia jest sucha i nie pokryta pyłem (kurzem). Ostre krawędzie należy szfować za pomocą ostrego noża lub strugiem. W przypadku stosowania okładzin jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować taśmę zbrojącą.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA:

Do przygotowania i nakładania masy szpachlowej należy używać czystych narzędzi wykonanych z materiałów niekorodujących. Mieszanie proszku z wodą należy wykonać w wiadrze z tworzywa plastikowego, dokładnie umytego z resztek poprzednio przygotowanej masy. Wsypać powoli proszek do czystej wody w orientacyjnej proporcji 1:0,40 (na 1 kg proszku 0,40 wody). Składniki należy dokładnie wymieszać (ręcznie lub przy użyciu mieszadła założonego do wiertarki wolno obrotowej) do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Przed nakładaniem odczekać 5 minut i ponownie zamieszać. Przygotowaną według powyższego opisu masę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Szpachlowanie spoin należy wykonać co najmniej w dwóch warstwach. Wypełnić szczeliny spoiny przygotowaną masą przy pomocy szpachelki o szerokości do 15 cm, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wypełnienie spoin. Następnie w mokrą jeszcze szpachlę wtapiamy taśmę zbrojącą. Oś taśmy powinna być na środku łączenia pomiędzy dwoma płytami po stwardnieniu złącza, pokryć je ponownie masą w celu prawidłowego wykończenia przy pomocy pacy 30 cm lub „gładzika włoskiego”. Dla uzyskania najwyższej jakości wykończenia wyschniętą spoinę lub całą powierzchnię płyt można pokryć ponownie masą wygładzającą: Gładzią Szpachlową lub Gotową Gładzią Szpachlową FINISZ. Nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Czas ponownego nałożenia: po 2 - 3 godzinach. Materiału twardniejącego nie należy używać ani mieszać ponownie z dodatkiem wody. Stosować w temperaturze minimum +5°C. Zużycie 0,25-0,35 kg/mb.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Szpachlę Gipsową Z Taśmą GS-7 należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób. Szpachla Gipsowa Z Taśmą GS-7 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego.

