

## GŁADŹ SZPACHLOWA SZYBKOSCHNĄCA

**QUICKDRY GS-12Q****NA GOTOWO  
W 1 DZIEŃ!**

**ZASTOSOWANIE** Gładź Szpachlowa szybkoschnąca QuickDry GS-12Q służy do przeprowadzenia ekspresowych prac wykończeniowych. Pozwala na realizację całego procesu szpachlowania: aplikację i obróbkę w ciągu jednego dnia. Dzięki najwyższej jakości surowców, środków modyfikujących i wypełniaczy gładź odznacza się elastycznością i wysoką wytrzymałością. Umożliwia łączenie płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy. Spełnia wymagania technicznego wykonania i odbioru robót w zakresie Q1, Q2, Q3 i Q4.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami budowlanymi. Należy sprawdzić stan powierzchni, jej chłonność (w razie konieczności zastosować Emulsję Gruntującą Frans Grunt FG-1, Royal Grunt Premium lub niekapiący Grunt Żelowy Drop Stop), czy powierzchnia jest sucha, nie pokryta pyłem, kurzem oraz innymi substancjami zmniejszającymi przyczepność.

**PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA** Gładź Szpachlową szybkoschnącą QuickDry GS-12Q wymieszać z wodą w wiadrze z tworzywa sztucznego, dokładnie umytego z resztek poprzednio przygotowanej masy. Proszek powoli wsypać do czystej wody, w orientacyjnej proporcji 1:0,32 (na 1 kg proszku - 0,32 l wody). Składniki intensywnie wymieszać (ręcznie lub mechanicznie) do momentu uzyskania jednorodnej masy. Konsystencję można zagęścić lub rozrzedzić, dodając proszek lub wodę i ponownie wymieszać. Przed nakładaniem odczekać 15 min i jeszcze raz wymieszać. Jednorazowo nanosić warstwy nie grubsze niż 3 mm. Po nałożeniu i wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nastonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Czas wysychania i wiązania masy może wynosić od 1 do 4 godzin.

**OKRES SKŁADOWANIA** W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 9 miesięcy w temperaturze min. +5°C. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu.



**GWARANCJE I UWAGI** Gładź Szpachlowa szybkoschnąca QuickDry GS-12Q jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie [www.franspol.com.pl](http://www.franspol.com.pl).

Produkt posiada Atest PZH.

Opakowania:  
20 kg