

# Gładź Szpachlowa PLUS GS-3

## ZASTOSOWANIE:

GŁADŹ SZPACHLOWA PLUS GS-3 to najwyższej jakości nowoczesna szpachla gipsowa przeznaczona do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. W szczególności pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Może także służyć do szpachlowania złączy płyt gipsowo-kartonowych jako ostateczna warstwa. Drugą warstwę Gładzi Szpachlowej PLUS można nakładać już po 40-60 minutach od nałożenia pierwszej. Istotą technologii mokre na mokre jest to, że poprzednia warstwa nie ulega uszkodzeniu. Zaletą jest możliwość korygowania nierówności na bieżąco bez potrzeby szlifowania.

## WŁAŚCIWOŚCI:

GŁADŹ PLUS GS-3 jest gotową, suchą mieszanką na bazie wyselekcjonowanych składników naturalnych, wypełniaczy i dodatków modyfikujących, które powodują, że umieszczana masa jest plastyczna i łatwa w nakładaniu. Podczas wiązania nie ulega zjawisku kurczenia. Wysoka jakość Gładzi pozwala na zastosowanie techniki tzw. „mokre na mokre”. Zasadniczymi cechami powyższej mieszanki są twardość, wysoka przyczepność międzywarstwowa zabezpieczająca przed rozwarstwianiem oraz prawidłowa reologia zaprawy umożliwiająca równomierne nakładanie i gładzenie bez „zrywania” czy „rolowania” poprzedniej warstwy. Najistotniejszą zaletą stosowania techniki „mokre na mokre” jest większa efektywność pracy, co daje możliwość wykończenia szpachlowanej powierzchni w ciągu jednego dnia bez potrzeby szlifowania (obróbka na mokro).

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym Frans Grunt lub głęboko penetrującym Royal Grunt. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

## TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA:

Idea technologii „mokre na mokre” polega na tym, że nakładanie drugiej warstwy można wykonywać po wstępnym związaniu warstwy pierwszej. Konsystencja będzie zależała od jej zastosowania.

### ETAP I

Należy do czystego wiadra odpowiednią ilość czystej wody, w orientacyjnej proporcji 1:0,4 (na 1 kg proszku – 0,4 l wody). Wsyp tyle Gładzi żeby poziom proszku zrównał się ze stanem wody. Dokładnie wymieszaj, najlepiej mieszadłem wolnoobrotowym. Powinieneś uzyskać konsystencję pasty. Jeżeli jest nieodpowiednia dodaj wody lub proszku i kolejny raz wymieszaj. Teraz odczekaj około 5 minut i ponownie przemieszaj aby ustabilizować wiązanie zaprawy.

### ETAP II

Masa jest teraz gotowa do użycia. Nałóż pierwszą warstwę na przygotowane wcześniej podłoże (oczyszczone z luźnych fragmentów, odtłuszczone i w razie potrzeby zagruntowane).

### ETAP III

Jeżeli to konieczne i jedna warstwa nie wystarczy powinieneś teraz, po wstępnym związaniu pierwszej warstwy, czyli po ok. 40-60 minutach, nałożyć drugą warstwę Gładzi PLUS. Jest to warstwa ostateczna zatem staraj się nałożyć ją jak najdokładniej. Teraz ponownie odczekaj ok. 40-60 min. i zaczynij wygładzać nierówności pacą metalową w taki sposób, jak nakładałbyś kolejną warstwę gładzi. Pacę możesz zwilżyć czystą wodą. W ten sposób uzyskasz idealnie gładką powierzchnię bez wysiłku, unikając pyłącego szlifowania. Zalecamy ostateczne wygładzenie powierzchni dokonywać pacą metalową po ok. 40 minutach od nałożenia Gładzi na podłoże, zarówno w przypadku jednej jak i dwóch warstw. Szlifować należy tylko bardzo drobne nierówności.

## CZAS WIĄZANIA:

Przygotowaną według powyższego opisu masę należy zużyć w ciągu 40 min od momentu wymieszania.

## OKRES SKŁADOWANIA:

W oryginalnym i nie uszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

## GWARANCJE I UWAGI:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób.

Gładź Plus GS-3 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego.

