

Fertigspachtelmasse FINISZ

Anwendungsbereich Die Spachtelmasse der Sorte Finisz ist ein hochwertiges Fertigprodukt in der Farbe Weiß. Vorgesehen für Renovierungs-, Ausbesserungs- und Dekorationsarbeiten im Bauwesen. Oberflächen von Wänden und Decken können damit geglättet und für einen Anstrich vorbereitet werden. Perfekt zum abschließenden Ausbessern von Schäden, Rillen und Rissen im Putz. Kann zum Spachteln von Betonflächen, Kalkzementputz und Zementputz im Innenbereich genutzt werden. Ebenfalls geeignet zum abschließenden Verspachteln von Fugen zwischen Gipskartonplatten. Die hohe und gleichbleibende Elastizität des Produkts erleichtert dessen Auftragen und Verteilen – sowohl mechanisch als auch von Hand. Erfüllt die Endbearbeitungs-standards Q2, Q3 und Q4.

Eigenschaften Eigenschaften der Spachtelmasse:

- ein Fertigprodukt
- lange Bearbeitungszeit
- einfaches Schleifen
- gute Haftfähigkeit
- schneeweiße Farbe nach dem Trocknen.

Geeignet zum Auftragen von Hand oder mit Hilfe einer Spachtel-Spritzmaschine.

Vorbereitung des Untergrunds Der Untergrund sollte trocken, stabil und tragfähig sein – d.h. befreit von jeglichen Putz- oder Farbresten, Staub und anderen Verunreinigungen, die negativen Einfluss auf das Haftvermögen des Produkts haben. Vor dem Auftragen der Spachtelmasse ist der Untergrund mit einem Grundiermittel zu versiegeln (z.B. Royal Grunt Premium).

Korrosionsgefährdete Stahlelemente jeglicher Art müssen vor Kontakt mit der Spachtelmasse geschützt werden.

Vorbereitung und Anwendung des Produkts Die Spachtelmasse der Sorte Finisz sollte vor der Anwendung genau durchgemischt werden. Hierbei handelt es sich um ein Fertigprodukt, das direkt aufgetragen werden kann. Wenn nötig, kann es jedoch mit einer geringen Menge an Wasser verdünnt werden. Die Untergrund- und Umgebungstemperatur muss während der Anwendung des Produkts über +10°C liegen. Zum Auftragen der Spachtelmasse ist sowohl eine gewöhnliche Spachtel als auch eine Glättkelle aus Metall geeignet. Je Arbeitsvorgang darf nur eine Schicht von 1-



Verpackung:
25 | 18 | 8 | 3 | 1,5 kg

www.franspol.com.pl

Fertigspachtelmasse FINISZ

2 mm Dicke aufgetragen werden. Größere Unebenheiten können erst nach Ablauf der vorgesehenen Trockenzeit, durch das Auftragen weiterer Schichten, ausgebessert werden. Trockene Flächen können mit Schleifpapier oder Schleifnetz geglättet und nach Beseitigung des Reststaubs bemalt werden.

Lagerung und Transport Die Spachtelmasse der Sorte Finisz sollte vor Frost, hoher Temperatur und direkter Sonneneinwirkung geschützt werden. Nicht mit anderen Materialien mischen! Die Außerachtlassung dieser Empfehlungen kann eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Das Produkt ist 9 Monate haltbar (das Produktionsdatum ist auf der Verpackung zu finden).

Technische Daten Trockenzeit: nicht weniger als 120 Min. Haftfähigkeit: nicht weniger als 0,3 Mpa. Brandverhalten: Klasse A2-s1,d0. Untergrund- und Umgebungstemperatur: von +5°C bis +25°C. Härte beim Schleifen bei 1 mm Dicke: mittelhartmaks, Schichtdicke: maks. 2 mm, Farbe: schneeweiß, Ergiebigkeit [kg/m²]: 0,5.

Achtung!

Die Spachtelmasse der Sorte Finisz ist ein nichttoxisches Produkt, bei dessen Vorbereitung und Anwendung dennoch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Vor allem Augen, Haut und Atemwege sollten geschützt werden. Bei direktem Kontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Im Falle des Auftretens negativer Erscheinungen, sofort einen Arzt aufsuchen. Vor Kindern schützen. Ein Datenblatt ist nur auf Anfrage erhältlich. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für die Folgen einer nicht fachgemäßen Anwendung des Produkts, besonders wenn die oben genannten Empfehlungen und die allgemeinen Arbeitsschutzanordnungen außer Acht gelassen wurden.

Das Erzeugnis erfüllt die Anforderungen der Norm PN-EN 15824:2017.

Hygiene-Attest des Staatlichen Hygieneinstitut (poln. PZH).
EG-Konformitätserklärung Nr 0007/DZ/2013.

Hersteller

Franspol Sp. z o.o., Fabryczna 10 Straße, 62-510 Konin, Polen
tel. +48 63 240 85 53; fax +48 63 240 85 17



Verpackung:
25 | 18 | 8 | 3 | 1,5 kg

www.franspol.com.pl