

Gotowa Gładź Szpachlowa FINISZ

ZASTOSOWANIE

Gotowa Gładź Szpachlowa Finisz to najwyższej jakości, śnieżnobiała, gotowa do użycia Gładź przeznaczona głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Jest doskonałym materiałem służącym do ostatecznego wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach. Służy do szpachlowania na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się pod tapety papierowe, polipropylenowe, wykładziny winylowe, PCV i inne: przed przyklejeniem tapety podłoże należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym Royal Grunt, pamiętając aby nie dopuścić do zeszklenia powierzchni. Ze względu na wysoką elastyczność Gotowa Gładź Szpachlowa Finisz jest łatwa w nakładaniu i rozprawdaniu zarówno metodą ręczną jak i za pomocą agregatu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Gotowa Gładź Szpachlowa Finisz charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- gotowa do użycia,
- optymalny czas obróbki,
- łatwa do szlifowania,
- wysoka przyczepność,
- po wyschnięciu śnieżnobiała.

Do nakładania ręcznego i agregatem natryskowym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym (Frans Grunt lub głęboko penetrującym Royal Grunt). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Gotową Gładź Szpachlową Finisz przed użyciem dokładnie wymieszać, stosować w postaci handlowej. Nie rozcieńczać. Proces szpachlowania prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia powyżej $+10^{\circ}\text{C}$. Na przygotowane podłoże masę nakładać za pomocą szpachelki lub pacy metalowej. Jednorazowo nanosić warstwy grubości do 1-2 mm, w przypadku większych nierówności nanoszenie powtórzyć po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić i pomalować.

OKRES SKŁADOWANIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 12 miesięcy w temperaturze min. $+5^{\circ}\text{C}$. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu.

GWARANCJE I UWAGI

Gotowa Gładź Szpachlowa Finisz jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Chronić przed dziećmi.

Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE

- Produkt gotowy
- Polimerowy
- Bardzo przyczepny
- Plastyczny
- Zużycie: średnio zużywa się ok $0,5\text{kg}/\text{m}^2$, przy warstwie grubości 0,5 mm.
- Maksymalna grubość warstwy 2 mm.

