

Tief eindringende Grundieremulsion **ROYAL GRUND** *Premium*

Anwendung ROYAL GRUND ist eine moderne, gebrauchsfertige, tief eindringende Emulsion zum Auftragen auf alle saugfähigen und porösen Oberflächen wie: Gipsplatten, Gipskartonplatten, alle Arten von Putzen, Betonsubstrate, Porenbeton, Keramik, usw. Dank ihrer Fähigkeit, sehr tief einzudringen, ist sie besonders für alle alten und überschütteten Untergründe zu empfehlen. Die Anwendung von ROYAL GRUND wird besonders für Gips- und Anhydrituntergründe, zum Streichen und Spachteln empfohlen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Eigenschaften:

- verstärkt oberflächlich den Untergrund
- reduziert die Wasseraufnahme
- verbessert die Haftung auf dem Untergrund
- dampfdurchlässig
- erleichtert das Auftragen nachfolgender Schichten von z. B. Klebstoffen, Spachtelmassen, Fußböden, Anstrichen
- farblos

Untergrundvorbereitung ROYAL GRUND kann auf trockene Untergründe aufgetragen werden, die von Staub, Wachs, Fett, Öl, Schmiermitteln und undurchlässigen Farbschichten gereinigt sind. Schmutz und Schichten mit geringer Festigkeit sollten entfernt werden. Dies gilt auch für vorhandene Klebeanstriche, die abgekratzt und mit kaltem Wasser abgewaschen werden sollten.



Verpackung:
5 und 1 l

www.franspol.com.pl

WARNUNG Bei der Arbeit direkten Hautkontakt vermeiden und die Augen schützen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Kontaminierte Haut sofort mit viel Wasser waschen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Folgen einer Verwendung des Produkts im Widerspruch zu den oben genannten Richtlinien, Regeln der Baukunst und den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Sicherheitsdatenblatt auf

Tief eindringende Grundieremulsion **ROYAL GRUND** *Premium*

Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Transport- und Lagertemperatur in versiegelter Originalverpackung und während des Betriebs: + 5°C bis +25°C | Verbrauch: ab 0,05 l/m² je nach Absorptionsfähigkeit des Untergrunds

Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Sprühen | Trocknung: min. 6 Stunden | Anzahl der Schichten: 1-3.

Garantiedauer: 24 Monate ab dem Produktionsdatum auf der Verpackung. Das Produkt verfügt über ein Attest des Staatlichen Hygieneinstituts PZH.

Hinweis

Der Anwendungsbereich des in der Karte empfohlenen und angegebenen Produkts oder die Art der Ausführung entbindet den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung, die Arbeiten nach den Regeln der Baukunst und den Sicherheitsvorschriften auszuführen. Der Hersteller garantiert und haftet für die Qualität des Produkts, hat aber keinen Einfluss auf dessen Anwendung und die Bedingungen, unter denen es verwendet wurde. Alle technischen Daten wurden unter normalen Bedingungen gemessen, d.h. bei + 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit. Die Trocknungszeit kann sich ändern, d. h. unter anderen Bedingungen länger oder kürzer werden.