GRUPA fransPol
Producent chemii budowlanej

Formuła dla najlepszych

FRANS-GRUNT emulsja gruntująca

ZASTOSOWANIE
FRANS GRUNT znakomicie zmniejsza oraz wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych. Doskonale nadaje się do powierzchni porowatych i innych malowanych wcześniej ścian i elewacji. Zastosowanie preparatu skutecznie wzmacnia również podłoża przeznaczone pod tapetowanie, czy płytki ceramiczne, poprawia skuteczność kolejnej nanoszonej farby dyspersyjnej. Nadaje się do gruntowania większości występujących w budownictwie materiałów jak: beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, systemy termoizolacyjne, ściany gipsowane itp. Zalecany także pod farby dyspersyjne i tynki akrylowe. Do wewnątrz i na zewnątrz.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatłuszczeń. Wybór sposobu pracy powinien zależeć od rodzaju narzędzia, chłonności podłoża oraz stopnia jego porowatości. Biorąc pod uwagę te czynniki powinno się przeprowadzić próbę na powierzchni kilku metrów kwadratowych, co pozwoli ocenić wymaganą ilość warstw oraz ewentualne rozcieńczenie.

Przygotowanie produktu:
W przypadku konieczności wzmocnienia i silnej impregnacji podłoża mineralnego wyrób nakładać w stanie nierozcieńczonym. Przy malowaniu podłoży świeżych chłonnych dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1. Frans Gruntu nie należy nakładać podczas deszczu, mgły oraz w temperaturze poniżej +5°C, oraz w bardzo wysokich temperaturach przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Przy bardzo chłonnych powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszą metodą jest nakładanie gruntu metodą „mokre na mokre", co zapewni odpowiednio głębokie „naciągnięcie" do wnętrza podłoża. W takim przypadku wskazane jest rozcieńczenie czystą wodą w stosunku 1:1. Podłoża bardzo chłonne i porowate zaleca się gruntować preparatem głęboko penetrującym ROYAL GRUNT.

Sposób nakładania:
Frans Grunt można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego.

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy: temperatura podłoża i powietrza powyżej +5°C,
Przechowywanie: należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych i szczelnych opakowaniach, w zakresie temp. od +5°C do +25°C (dotyczy również temp. podłoża) oraz czystych i suchych pomieszczeniach.
Chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem!
Zużycie: 5-20 m^2/l (wydajność przy jednej warstwie)
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk
Schnięcie: min. 2 godziny