

GRUNT POD TYNK SILIKONOWY G-TS

ELEMENT SYSTEMU
FRANSPOL
RENOX SYSTEM OCIEPLEN **WE**
Bogactwo barw
RENOX ST i RENOX WE

ZASTOSOWANIE Preparat na bazie mineralnych środków wiążących i żywicy silikonowej służący do gruntowania podłoża przed nałożeniem masy tynkarskiej cienkowarstwowej silikonowej w celu zwiększenia przyczepności podłoża. Reguluje chłonność podłoża, nie ograniczając paroprzepuszczalności. Stosowany w systemach RENOX ST i RENOX WE, wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania ścian budynków (BSO), odpowiednio na styropianie i wełnie. Nadaje się do stosowania na wszelkich podłożach budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI Grunt zwiększa przyczepność masy tynkarskiej, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, może być podbarwiony pod kolor masy tynkarskiej. Odporny na działanie czynników atmosferycznych.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże winno być nośne, stabilne, suche oraz wolne od innych zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku nanoszenia na nowo wykonanych podłożach mineralnych zachować min. 14 dniowy okres sezonowania. W systemie ociepleń RENOX ST zaleca się gruntowanie po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowo- zbrojącej, co w warunkach normalnych następuje po ok. 5-7 dniach.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Nakładać przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla rozprawdzając w obu kierunkach metodą krzyżową. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 24 godziny. Temperatura otoczenia oraz podłoża w trakcie prac nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia powierzchni oraz nadmiernej wilgotności względnej powietrza. Chronić przed opadami atmosferycznymi.

WYDAJNOŚĆ Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1m² powierzchni.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Grunt pod tynk silikonowy G-TS należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5°C do 25°C. Okres składowania wynosi 12 m-cy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed słońcem, mrozem i wysokimi temperaturami.

GWARANCJE I UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta Charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl



Produkt posiada atest PZH



Opakowania: 15 | 7 kg

www.franspol.com.pl