

Farba Akrylowa biała Super Biel wew.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba wewnętrzna Super Biel to najwyższej jakości ekonomiczna i ekologiczna farba akrylowa. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Po wyschnięciu Farba daje trwałą śnieżnobiałą, niezółknącą powłokę, która pozwala „oddychać” podłożu.

ZASTOSOWANIE

Farba Akrylowa biała Super Biel przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować nawierzchniowo na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, starych farb oraz pozbawione tłustych plam. Nierówności oraz spękania usunąć. Podłoże słabe i chłonne należy zagruntować emulsją Frans Grunt lub Royal Grunt (uniknąć zeszczenia podłoża) lub farbą rozcieńczoną max. 5% dodatkiem wody. Świeże tynki cementowo-wapienne malować min. po 4 tygodniach od ich położenia a tynki gipsowe minimum po 2 tygodniach.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA

Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać stosując wolnoobrotowe mieszadło. Drugą warstwę farby nałożyć po 4 godzinach. Farba Super Biel może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu okres składowania wynosi do 24 miesiące, od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia, po zakończeniu prac, przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

- wydajność przy jednej warstwie do 10 m²
- do nakładania można wykorzystać pędzel, wałek, natrysk
- liczba warstw 2-3
- czas schnięcia: 4h w zależności od temperatury i wilgotności podłoża. Pełne właściwości użytkowe farba osiąga po 28 dniach od nałożenia.

GWARANCJE I UWAGI

Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość produktów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych, mogą jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Farba Super Biel jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne na oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE:

Produkt posiada atest PZH | Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010);
Odporność na tarcie na sucho: Rodzaj III (wg PN-C-81914:2002), Klasa 5 (wg PN-EN 13300:2002)
Klasyfikacja połysku: mat (wg PN-EN 13300:2002 i wg PN-C-81914:2002) | Krycie: Klasa III
Gęstość: ok. 1,38 g/cm³ | Rozcieńczalnik: woda
Średnie zużycie: ok. 0,17 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gładkiej)
Temperatura stosowania / wilgotność powietrza: od +10°C do +25°C / ≤ 80 %
Ilość warstw: 2-3 | Kolejna warstwa: po 4 godzinach
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk



Opakowania: 10, 5L