GRUPA franspol
Producent chemii budowlanej
Formuła dla najlepszych

Franspol Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin
tel. +48 063/ 240 85 53
fax +48 063/ 240 85 17
www.franspol.com.pl

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
## Nr 0016/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   **ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA ZC-1**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   **W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych**

3. Producent:
   **Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   **System 2+**

5. Norma zharmonizowana:
   **EN 998-2:2016**
   Jednostka lub jednostki notyfikowane:
   **Jednostka notyfikowana nr 1488 (Instytut Techniki Budowlanej)**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie | Klasa M10 | EN 998-2:2016 |
| Wytrzymałość spoiny na ścinanie | NPD | EN 998-2:2016 |
| Wytrzymałość spoiny na zginanie | NPD | EN 998-2:2016 |
| Zawartość chlorków | < 0,1 % Cl | EN 998-2:2016 |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 | EN 998-2:2016 |
| Absorpcja wody | ≤ 0,8 kg/(m²·min$^{0,5}$) | EN 998-2:2016 |
| Przepuszczalność pary wodnej | μ 15/35 (wartość tab. wg EN 1745:2012, Tablica A.12) | EN 998-2:2016 |
| Przewodność cieplna / gęstość | ($\lambda_{10,dry,mat}$) 0,82 W/(m·K) (śr. wartość tab.,P=50% wg EN 1745:2012, Tablica A.12) / ≤ 1800 kg/m$^3$ | EN 998-2:2016 |
| Trwałość | NPD | EN 998-2:2016 |
| Substancje niebezpieczne | NPD | EN 998-2:2016 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 16.10.2026 r.**

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
*Iwona Pałasz*
Franspol sp. z o.o.