

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0076/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KLEJ DO PŁYTEK F-75 PLUS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C1TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz
3. Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
Zakład produkcyjny nr 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54, 26-332 Sławno
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Jednostka notyfikowana nr 1487 (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	E	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako:	pryczepność początkowa $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako:	pryczepność po starzeniu termicznym $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako:	pryczepność po zanurzeniu w wodzie $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:	pryczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	EN 12004:2007+A1:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 25.03.2019r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM

Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0076/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **KLEJ DO PŁYTEK F-75 PLUS**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C1TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz
3. Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
Zakład produkcyjny nr 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54, 26-332 Sławno
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Jednostka notyfikowana nr 1487 (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	E	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	EN 12004:2007+A1:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 31.08.2018r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM
Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0076/2018

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **KLEJ DO PŁYTEK F-75 PLUS**
- Zamierzone zastosowanie:
klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, C1TE, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz
- Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
Zakład produkcyjny nr 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54, 26-332 Sławno
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
Jednostka notyfikowana:
Jednostka notyfikowana nr 1487 (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
- Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	E	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
		EN 12004:2007+A1:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Iwona Pałasz – Kierownik Laboratorium

(nazwisko i stanowisko)

Konin, 11.04.2018r.

(miejsce i data wydania)

KIEROWNIK LABORATORIUM

Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

(podpis)