

Innere Latex-Dispersionsfarbe Reflex Primo

Anwendungsbereich

Die Latex-Innenfarbe Reflex Primo ist vorgesehen zur Anfertigung dekorativer Schutzanstriche auf Wänden und Decken im Innenbereich. Geeignet zur Nutzung auf Zementputz, Kalkzementputz, Gipsputz, Gipskartonplatten, Betonflächen, Porenbeton, Ziegeln, Holz, holzähnlichen und gespachtelten Elementen.

Eigenschaften

Reflex Primo ist eine moderne latexfarbe von höchster Qualität. Sie entsteht auf Basis speziell ausgewählter Füll- und Zusatzstoffe. Charakteristisch ist die kurze Trockenzeit, die große Scheuerfestigkeit und Ergiebigkeit. Nach dem Austrocknen bildet die Farbe eine schneeweiße, nicht vergilbende und vor allem atmungsaktive Schutzschicht.

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund sollte trocken und sauber sein, d.h. befreit von Staub, Schmutz oder fettigen Flecken. Jegliche Unebenheiten und Risse sind auszubessern. Schwacher, bzw. sehr saugfähiger Untergrund sollte mit einem Grundiermittel versiegelt werden, z.B. mit dem Präparat Frans Grunt (der Untergrund darf nicht zu starr werden) oder zu 10% mit Trinkwasser verdünnter Farbe. Frisch aufgetragener Gipsputz kann nach 2 Wochen, Kalkzementputz erst nach 4 Wochen bemalt werden. Untergrund von intensiver Farbe oder Untergrund mit Wasser- bzw. Nikotinflecken kann direkt mit der latexfarbe Reflex Primo bemalt werden.

Vorbereitung und Anwendung des Produkts

Die Farbe sollte vor der Nutzung sorgfältig durchgemischt werden – am besten mit Hilfe eines langsam laufenden Rührgeräts. Um das gewünschte Endergebnis zu erzielen, reicht normalerweise eine Farbschicht aus. Nach Bedarf kann eine zweite Farbschicht unter Beibehaltung einer Trockenzeit von mindestens 2 Stunden aufgetragen werden. Die Reflex Primo Innenfarbe ist zum Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzmaschine geeignet. Malerarbeiten sollten bei einer Umgebungstemperatur von +10°C bis +25°C durchgeführt werden. Werkzeug kann mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Lagerung und Transport

Die Latex-Innenfarbe Reflex Primo sollte in dicht verschlossenen Verpackungen transportiert und in trockener Umgebung gelagert werden. Vor Frost und übermäßiger Sonneneinwirkung schützen. Die Außerachtlassung dieser Empfehlungen kann eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Das Produkt ist 24 Monate haltbar (das Produktionsdatum ist auf der Verpackung zu finden).

Technische Daten

Trockenzeit [St.]	Farbschichten	Farbe	Ergiebigkeit [l/m ²]
2	1-2	schneeweiß	12

Ergiebigkeit: 12 m²/l bei einer Farbschicht

Aufzutragen mit: Pinsel, Rolle oder Spritzmaschine

Farbschichten: 1-2

Trockenzeit: 2 St.; abhängig von der Temperatur und Feuchtigkeit des Untergrunds

Volle Nutzeigenschaften: nach 3 St.

Achtung!

Die Latex-Innenfarbe Reflex Primo ist ein nichttoxisches Produkt, bei dessen Vorbereitung und Anwendung dennoch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Vor allem Augen, Haut und Atemwege sollten geschützt werden. Bei direktem Kontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Im Falle des Auftretens negativer Erscheinungen, sofort einen Arzt aufsuchen. Vor Kindern schützen. Ein Datenblatt ist nur auf Anfrage erhältlich. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für die Folgen einer nicht fachgemäßen Anwendung des Produkts, besonders wenn die oben genannten Empfehlungen und die allgemeinen Arbeitsschutzanordnungen außer Acht gelassen wurden.

Das Erzeugnis erfüllt die Anforderungen der Norm PN-C 81914:2002

Hygiene-Attest des Staatlichen Hygieneinstitut (poln. Państwowy Zakład Higieny, PZH)

Franspol Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

tel. +48 63 240 85 53, fax +48 63 240 85 17



Verpackung

Eimer 5 l, 10 l.

www.franspol.com.pl/de