

Acryl-Außenfarbe Reflex Fasada

Anwendungsbereich

Die Acryl-Außenfarbe der Sorte Reflex Fasada ist vorgesehen zur Anfertigung dekorativer Schutzanstriche auf Hausfasaden. Ebenfalls geeignet zur Anwendung im Innenbereich, u.a. auf Zementputz, Kalkzementputz, Gipsputz, Gipskartonplatten, Betonflächen, Porenbeton, Ziegeln, Stein, Acryl- und Mineralputz, Tapeten, Holz (nach dessen Versiegelung), holzähnlichen und gespachtelten Elementen.

Eigenschaften

Reflex Fasada ist eine moderne Acrylfarbe für spezielle Anwendungen, u.a. zur Anfertigung dekorativer Schutzanstriche im Außen- und Innenbereich. Sie entsteht auf Basis speziell ausgesuchter Füll- und Zusatzstoffe höchster Qualität. Charakteristisch ist die kurze Trockenzeit, die große Scheuerfestigkeit und Ergiebigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Wetterbeständigkeit aus (Sonneneinwirkung, Temperatur, Nässe). Die hinzugegebenen Füllstoffe fördern zudem die Beständigkeit gegen Mikroorganismen.

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund sollte trocken und sauber sein, d.h. befreit von Staub, Schmutz oder fettigen Flecken. Jegliche Unebenheiten und Risse sind auszubessern. Schwacher, bzw. sehr saugfähiger Untergrund sollte mit einem Grundiermittel versiegelt werden, z.B. mit dem Präparat Frans Grunt (der Untergrund darf nicht zu starr werden) oder zu 5-10% mit Trinkwasser verdünnter Farbe. Putz und Unterlagen, die Zement oder Kalk beinhalten, können erst nach einer Karbonisierungszeit von 28 Tagen bemalt werden. Der Endeffekt ist nicht nur von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrunds abhängig, sondern auch von den Umgebungsbedingungen während des Trocknungsprozesses (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und kann deswegen unter gewissen Umständen Unterschiede aufweisen. Um Unterschiede im Farbton zu vermeiden, sollte eine Fläche immer ganzheitlich bemalt werden; zudem ist es empfehlenswert Farbe aus der selben Produktionsserie zu verwenden.

Vorbereitung und Anwendung des Produkts

Die Farbe sollte vor der Nutzung sorgfältig durchgemischt werden – am besten mit Hilfe eines langsam laufenden Rührgeräts. Um das gewünschte Endergebnis zu erzielen reicht normalerweise eine Farbschicht aus. Nach Bedarf kann eine zweite Farbschicht unter Beibehaltung einer Trockenzeit von mindestens 2 Stunden aufgetragen werden. Die Reflex Fasada Außenfarbe ist zum Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Spritzmaschine geeignet. Malerarbeiten sollten bei einer Umgebungstemperatur von +10°C bis +25°C durchgeführt werden. Es ist zu beachten, dass das Werkzeug vor der Anwendung sauber sein sollte. Nach Abschluss der Malerarbeiten kann es mit sauberem Wasser gereinigt werden. Fassadenflächen müssen immer ganzheitlich bemalt werden; zudem sollte Farbe aus der selben Produktionsserie verwendet werden. Unterbrechungen im Malvorgang sind zu vermeiden.



Acryl-Außenfarbe Reflex Fasada

Lagerung und Transport

Acryl-Außenfarbe der Sorte Reflex Fasada sollte in dicht verschlossenen Verpackungen transportiert und in trockener Umgebung gelagert werden. Vor Frost und übermäßiger Sonneneinwirkung schützen. Die Außerachtlassung dieser Empfehlungen kann eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Das Produkt ist 24 Monate haltbar (das Produktionsdatum ist auf der Verpackung zu finden).

Technische Daten

Trockenzeit [St.]	Farbschichten	Farbe	Ergiebigkeit [l/m ²]
2	1 - 2	schneeweiß	13

Ergiebigkeit: 13 m²/l bei einer Farbschicht

Aufzutragen mit: Pinsel, Rolle oder Spritzmaschine

Farbschichten: 1-2

Trockenzeit: 2 St.; abhängig von der Temperatur und Feuchtigkeit des Untergrunds

Volle Nutzeigenschaften: nach 3 St.

Das Erzeugnis erfüllt die Anforderungen der Norm PN-C 81914:2002

Hygiene-Attest des Staatlichen Hygieneinstitut (poln. Państwowy Zakład Higieny, PZH)

Verpackung

Eimer 10 l.

Achtung!

Die Acryl-Außenfarbe Reflex Fasada ist ein nichttoxisches Produkt, bei dessen Vorbereitung und Anwendung dennoch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Vor allem Augen, Haut und Atemwege sollten geschützt werden. Bei direktem Kontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Im Falle des Auftretens negativer Erscheinungen, sofort einen Arzt aufsuchen. Vor Kindern schützen. Ein Datenblatt ist nur auf Anfrage erhältlich. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für die Folgen einer nicht fachgemäßen Anwendung des Produkts, besonders wenn die oben genannten Empfehlungen und die allgemeinen Arbeitsschutzanordnungen außer Acht gelassen wurden.

Franspol Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin
tel. +48 63 240 85 53
fax +48 63 240 85 17
www.franspol.com.pl

