

Gładź Gipsowa UNI PRO GS-10

ZASTOSOWANIE

Gładź Gipsowa UNI PRO GS-10 jest materiałem ekologicznym, przeznaczonym głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości. Służy do stosowania na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz płytach gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Idealna do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach.

WŁAŚCIWOŚCI

Gładź Gipsowa UNI PRO GS-10 jest suchą mieszanką wyprodukowaną na bazie gipsu oraz wypełniaczy mineralnych i komponentów poprawiających właściwości techniczne i użytkowe zaprawy. Po wymieszaniu z wodą tworzy jednorodną masę. Po wyschnięciu i wyszlifowaniu tworzy doskonale podłoże pod powłoki malarskie i tapety.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farbi innych zabrudzeń. Podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym (np. Frans Grunt lub głęboko penetrujący Royal Grunt). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody w proporcji około 0,45 l wody na 1 kg proszku. Mieszać ręcznie lub mechanicznie aż do uzyskania jednolitej masy, mniej lub bardziej gęstej w zależności od zastosowania. Pozostawić w spoczynku na 5 min. i ponownie wymieszać. Masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając do podłoża. Powstałe niedokładności ponownie cienko szpachlować. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Podczas wysychania unikać przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

CZAS WIĄZANIA

Przygotowaną wg powyższego opisu masę należy użyć w ciągu 100 minut. Po tym czasie następuje proces wiązania. Do dalszych prac (gruntowanie, malowanie) należy przystąpić po całkowitym wyschnięciu związanego produktu, co uzależnione jest od grubości nałożonej warstwy oraz warunków otoczenia.

OKRES SKŁADOWANIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 9 miesięcy, od daty produkcji podanej na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu.

Gładź Gipsowa UNI PRO GS-10 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego.

