

Gotowa masa do płyt gk SPECJAL F-12 bez użycia taśmy

ZASTOSOWANIE

Gotowa Masa Szpachlowa SPECJAL F-12 do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności użycia taśmy zbrojącej. Dzięki połączeniu dyspersji, włókien mineralnych, środków modyfikujących i wypełniaczy masa odznacza się elastycznością i wysoką wytrzymałością.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych. Należy sprawdzić stan powierzchni, dokręcenie śrub mocujących, czy powierzchnia jest sucha, nie pokryta pyłem, kurzem oraz innymi substancjami zmniejszającymi przyczepność. Ostre krawędzie należy szlifować. W przypadku stosowania okładzin jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować taśmę zbrojącą.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Gotową Masę Szpachlową SPECJAL F-12 przed użyciem dokładnie wymieszać, stosować w postaci handlowej. Nie rozcieńczać. Proces spoinowania prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C. Szczeliny i ubytki nie mogą być szersze niż 5 mm. Szpachlowanie spoin należy wykonać co najmniej w dwóch warstwach. Wypełnić szczeliny spoiny przygotowaną masą przy pomocy szpachelki do 15cm, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wypełnienie spoin. Po stwardnieniu złącza, pokryć je ponownie masą w celu prawidłowego wykończenia spoiny szeroką pacą. Dla uzyskania najwyższej jakości wykończenia wyschniętą spoinę lub całą powierzchnię płyt można pokryć gotową gładzią szpachlową Finisz, gładzią szpachlową lub szpachlować masą Specjal. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Czas wysychania i wiązania masy może wynosić od 2 do 24 godzin. Niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania zaprawy.

OKRES SKŁADOWANIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 9 miesięcy w temperaturze min. +5°C. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu.

GWARANCJE I UWAGI

Gotowa Masa Szpachlowa SPECJAL jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego lub na stronie www.franspol.com.pl.



BARDOZO
ELASTYCZNA



ZAWIERA WŁÓKNA
MINERALNE



ODPORNĄ
NA SPEKANIA



DO UBYTKÓW

