

Gotowa masa do płyt gk **SOLID F-13** z użyciem taśmy

ZASTOSOWANIE

Gotowa Masa Szpachlowa **SOLID F-13** to najwyższej jakości, gotowy do użycia produkt, przeznaczony do szpachlowania i spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Dzięki odpowiedniemu połączeniu dyspersji, włókien celulozowych, środków modyfikujących i wypełniaczy masa odznacza się dobrą plastycznością i elastycznością.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych. Należy sprawdzić stan powierzchni, która będzie szpachlowana, a w szczególności prawidłowość dokręcenia śrub mocujących, czy powierzchnia jest sucha i nie pokryta pyłem, kurzem. Ostre krawędzie należy szfazować za pomocą ostrego noża lub strugiem.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Gotową Masę Szpachlową **SOLID F-13** przed użyciem dokładnie wymieszać, stosować w postaci handlowej. Nie rozcieńczać. Proces spoinowania prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia powyżej $+10^{\circ}\text{C}$. Szczeliny i ubytki nie mogą być szersze niż 5 mm. Szpachlowanie spoin należy wykonać co najmniej w dwóch warstwach. Wypełnić szczeliny spoiny przygotowaną masą przy pomocy szpachelki do 15cm, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wypełnienie spoin. Następnie w mokrą jeszcze szpachlę wtapiamy taśmę zbrojącą. Oś taśmy powinna być na środku łączenia pomiędzy dwiema płytami, po stwardnieniu złącza, pokryć je ponownie masą w celu prawidłowego wykończenia spoiny szeroką pacą. Dla uzyskania najwyższej jakości wykończenia wyschniętą spoinę lub całą powierzchnię płyt można pokryć gotową gładzią szpachlową **Finisz** lub gładzią szpachlową. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Czas wiązania i wysychania uzależniony jest od szybkości odparowania wody z masy, związanej z: grubością warstwy, temperaturą otoczenia oraz wilgotnością. Może wynosić od 2 do 24 godzin. Niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania może ten czas wydłużyć.

OKRES SKŁADOWANIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 9 miesięcy w temperaturze min. $+5^{\circ}\text{C}$. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu.

GWARANCJE I UWAGI

Gotowa Masa Szpachlowa **SOLID F-13** jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego lub na stronie www.franspol.com.pl.



BARDDZO
ELASTYCZNA



ZAWIERA WŁÓKNA
CELULOZOWE



ODPORNA
NA SPĘKANIA



DO UBYTKÓW
I SZPACHLOWANIA

