

RAPTOR Die gebrauchsfertige Spachtelmasse **thixotroper Effekt**

GRUPA
franspol
Bauchemie Hersteller

ANWENDUNG RAPTOR ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse, die hauptsächlich für Renovierungs-, Ausbau- und Dekorationsarbeiten in der Bauindustrie bestimmt ist. Aufgrund ihrer hohen Elastizität und des deutlichen thixotropen Effekts lässt sich die Raptor-Spachtelmasse leicht von Hand mit einer speziellen Rolle oder einem Spritzgerät auftragen und verteilen. Erfüllt die Endbearbeitungsstandards Q2, Q3 und Q4.

EIGENSCHAFTEN Die gebrauchsfertige RAPTOR-Spachtelmasse weist folgende Eigenschaften auf: gebrauchsfertig | optimale Verarbeitungszeit | einfaches Auftragen und Schleifen | hohe Haftung | Einsatzmöglichkeit: „Nass auf Nass“ | ideal zum Spritzen | optimale Härte | glatte Oberfläche | thixotroper Effekt

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS Der Untergrund sollte trocken, tragfähig, stabil und frei von Staub, Farbresten und anderem Schmutz sein. Der Untergrund sollten mit einem Grundierpräparat (DROP STOP Gel-Grundierung, X-Grunt Grundieremulsion oder tief eindringendes Royal Grunt Premium) grundiert werden. Alle Stahlelemente, die mit der Spachtelmasse in Berührung kommen, sollten gegen Korrosion geschützt werden.

PRODUKTVORBEREITUNG UND VERWENDUNG

Die gebrauchsfertige RAPTOR Spachtelmasse ist aufgrund ihrer thixotropen Eigenschaften zur manuellen Aufbringung geeignet. Bei Verwendung eines Aggregats sollte die Masse vor dem Gebrauch gründlich durchgerührt werden. Nicht verdünnen. Einmalig max. 1-3 mm dicke Schichten auftragen. Bei größeren Unebenheiten weitere Schichten auftragen, nachdem die vorherige Schicht abgetrocknet ist. Die zweite Schicht kann mit der „Nass auf Nass“-Methode aufgetragen werden - nach der vorläufigen Bindung der ersten Schicht, d.h. nach ca. 2 Stunden. Trockene Oberflächen mit Schleifpapier oder einem Schleifvlies glätten, Staub entfernen und streichen. Wichtig: Falls sich Flüssigkeit auf der Oberfläche der Masse absetzt, sollte diese vermisch werden, bis sie verschwindet. Anschließend kann die Masse von Hand verarbeitet werden. Falls die Masse von Hand aufgetragen werden soll, sollten 10-14 Stunden abgewartet werden, bis die ursprüngliche Konsistenz wiederhergestellt ist.

LAGERZEIT In der unbeschädigten Originalverpackung, in einem trockenen Raum und auf Holzpaletten kann das Produkt bei Temperaturen von +5°C bis +25°C max. 12 Monate lang gelagert werden. Verhindern Sie das Gefrieren des Produkts. Vermeiden Sie Sonnenlicht und direkten Kontakt mit Wärmequellen.

GARANTIE UND HINWEISE Die gebrauchsfertige Raptor-Spachtelmasse ist während Verarbeitung und späterer Nutzung ungiftig. Dennoch sollten geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Schützen Sie Ihre Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Bei direktem Kontakt mit viel Wasser ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Der Hersteller ist nicht für die Folgen der Verwendung des Produkts im Widerspruch zu den oben genannten Richtlinien, Regeln der Baukunst und den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Sicherheitsdatenblatt und weitere Informationen finden Sie unter www.franspol.com.pl.

Das Produkt besitzt das Attest der Staatlichen Hygieneanstalt (PZH) EG-Konformitätserklärung Nr 0080/2019



dedizierte Geräteparameter:
T-max 506: Düse 651 | 50 bar
Mark V | VII | X: Düse 531-537 | 220 bar

+ Wasser
≤2%

3

Bewerbungsmethoden

Spatel | Aggregat | Walze



Verpackung:
Eimer 25 | 17 | 5 kg

www.franspol.com.pl