

# Gotowa Mozaika Natryskowa Dekoracyjna Farba Akrylowa **CREATOR**

## WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Gotowa Mozaika Natryskowa CREATOR Dekoracyjna Farba Akrylowa:

- do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów,
- optycznie maskuje niedoskonałości podłoża i nadaje wyjątkowego charakteru,
- łatwa w aplikacji,
- pozwala "oddychać" podłożu
- zapewnia prawidłową mikrowentylację pomieszczeń,
- do wewnątrz i na zewnątrz,
- na elewacje, parapety, drewno, beton, ceramikę i tworzywa sztuczne, gipsy, płyty g/k,
- tylko jedna warstwa, nie mieszać, nie rozcieńczać!

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, resztek farb klejowych, olejnych, emulsyjnych, akrylowych. Stare powłoki malarskie, kredujące i pyłące podłoża oczyścić ręcznie lub mechanicznie. Większe nierówności i ubytki uzupełnić i wyrównać. 24 h przed aplikacją, bez względu na rodzaj podłoża, należy powierzchnię zagruntować preparatem głęboko penetrującym, np. Royal Grunt.

## PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Gotowa Mozaika Natryskowa CREATOR Dekoracyjna Farba Akrylowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Aplikację na świeże tynki należy przeprowadzać min. po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Malować wyłącznie za pomocą pistoletu niskociśnieniowego HVLP, aby zachować odpowiednią szybkość aplikacji, powtarzalność i właściwy wzór. Minimalna wielkość dyszy: 2,5 mm. Natrysk prowadzić pod kątem 90°, w równej odległości od malowanej powierzchni. Prace prowadzić w jednym ciągu, w suchych warunkach i przy temperaturze +5°C do +30°C. Malowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac jak w czasie schnięcia- przed opadami atmosferycznymi, silnym wiatrem jak też dużym nasłonecznieniem. Przeciętny czas schnięcia od 6 do 12 godzin w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

Po zakończeniu prac pomieszczenia przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, narzędzia umyć czystą wodą. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiadrach na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią i mrozem. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni.

## DANE TECHNICZNE

Produkt gotowy do użycia

Temp. przygotowania masy, podłoża i otoczenia: od +5°C do +30°C

Ilość warstw: 1 | Wydajność [m<sup>2</sup>/kg] 4 do 20

Aplikacja: pistolet natryskowy niskociśnieniowy HVLP, dysza ≥ 2,5 mm

Pełne właściwości farba CREATOR osiąga po 28 dniach od aplikacji.

Produkt posiada atest PZH. Dostępne opakowania: 5 | 1 kg

