

## GOTOWA MASA SZPACHLOWA NATRYSKOWA

**DUALPOWER F-10****2 w 1  
SZPACHLUJ I MALUJ  
JEDNOCZEŚNIE**

**ZASTOSOWANIE** Gotowa Masa DualPower F10 do cienkowarstwowego natryskowego szpachlowania i malowania, bez konieczności użycia farby jako warstwy wykończeniowej. Dzięki połączeniu dyspersji, włókien mineralnych, środków modyfikujących i wypełniaczy masa odznacza się elastycznością i wysoką wytrzymałością. Spełnia wymagania technicznego wykonania i odbioru robót w zakresie Q3 i Q4.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami. Należy sprawdzić stan powierzchni, jej chłonność, czy powierzchnia jest sucha, nie pokryta pyłem, kurzem oraz innymi substancjami zmniejszającymi przyczepność. Ewentualne ubytki wyrównać Gotową Gładzią Szpachlową FINISZ lub RAPTOR.

**PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA** Gotową Masę Szpachlową DualPower F10 przed użyciem dokładnie wymieszać, stosować w postaci handlowej. Nie rozcieńczać. Proces aplikacji agregatem prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C. Aplikację należy wykonać co najmniej w dwóch warstwach. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Czas wysychania i wiązania masy może wynosić od 2 do 24 godzin. Niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania zaprawy.

**OKRES SKŁADOWANIA** W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 9 miesięcy w temperaturze min. +5°C. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu.

**GWARANCJE I UWAGI** Gotowa Masa Szpachlowa DualPower F10 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W

przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie [www.franspol.com.pl](http://www.franspol.com.pl).



Opakowania:  
20 kg