

REFLEX
PERFECT



FARBA LATEKSOWA
- EXTRA WYDAJNA
- SUPER ODPORNA | MAT



ZASTOSOWANIE Lateksowa Farba Wewnętrzna REFLEX PERFECT przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Stosuje się na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki, drewno i materiały drewnopodobne. Do wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, także szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola) i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, również w branży spożywczej- bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.

WŁAŚCIWOŚCI Lateksowa Farba Wewnętrzna REFLEX PERFECT to najwyższej jakości farba lateksowa. Dzięki specjalnie dobranym wypełniaczom i środkom modyfikującym Farba charakteryzuje się wysoką wydajnością, krótkim czasem schnięcia, dużą siłą krycia oraz najwyższą odpornością na mycie i szorowanie na mokro. Po wyschnięciu powłoka jest śnieżnobiała, trwała, nieżółknąca i pozwala „oddychać” podłożu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, starych farb oraz pozbawione tłustych plam. Nierówności oraz spękania usunąć. Podłoża słabe, zapylone i chłonne oczyścić i zagruntować Gruntem Żelowym DROP STOP, Emulsją Gruntującą FRANS GRUNT FG-1 lub ROYAL GRUNT Premium (unikać zeszklenia podłoża). Chłonność czystego i mocnego podłoża można wyrównać farbą rozcieńczoną 10% dodatkiem wody pitnej lub Lateksową Farbą Podkładową Reflex Grunt. Świeże tynki cementowo-wapienne malować po 4 tygodniach od nałożenia a gipsowe po 2 tygodniach. Podłoża w intensywnych kolorach przemalować Lateksową Farbą Podkładową Reflex Grunt, a plamy z zacieków wodnych lub nikotyny pomalować farbą przeznaczoną do zamalowywania plam.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA Farbę zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać, ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem. Dla osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj wystarczy jedna warstwa farby. W razie potrzeby drugą warstwę nakładać po 2 godzinach. Można stosować wszelkie dostępne narzędzia malarskie: pędzel, watek lub natrysk. Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.



Opakowania:
10 l

REFLEX
PERFECT

FARBA LATEKSOWA
- EXTRA WYDAJNA
- SUPER ODPORNA | MAT



OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu okres składowania wynosi do 24 miesięcy. Chronić przed mrozem, słońcem i wysokimi temperaturami.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia po zakończeniu prac przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

Warunki wykonawstwa pozostają poza kontrolą producenta - przestrzegać ogólnych przepisów i norm budowlanych. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna. Przedstawione informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego.

DANE TECHNICZNE Produkt posiada atest PZH. Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne. Odporność na szorowanie na mokro: Rodzaj I (wg PN-C-81914:2002), Klasa 1 (wg PN-EN 13300). Klasyfikacja połysku: mat. Rozcieńczalnik: woda. Średnie zużycie: ok. 0,17 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gładkiej). Temperatura stosowania / wilgotność powietrza: od +10°C do +25°C / ≤ 80 %. Ilość warstw: 1-2. Kolejna warstwa: po 2 godzinach. Sposób nanoszenia: pędzel, watek, natrysk.

Pełną odporność (na zmywanie, szorowanie) powłoka farby uzyskuje po 28 dniach od nałożenia warstwy finalnej.



MOŻLIWOŚĆ
BARWIENIA
W MIESZALNIKU