

GOTOWA MASA SZPACHLOWA NATRYSKOWA

ZASTOSOWANIE Gotowa Masa Szpachlowa Natryskowa to najwyższej jakości, śnieżnobiały, gotowy do użycia produkt, przeznaczony głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Jest doskonałym materiałem służącym do ostatecznego wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach. Służy do szpachlowania na podłożach betonowych, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i typowych podłożach mineralnych wewnątrz pomieszczeń. Gotowa Masa Szpachlowa Natryskowa jest łatwa w nakładaniu i rozprowadzaniu metodą natryskową jak i ręcznie za pomocą pacy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoże należy zagruntować unikając zeszklenia: Emulsją Gruntującą X-Grunt, głęboko penetrującymi: Royal Grunt Premium lub Gruntem Żelowym DROP STOP. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Gotową Masę Szpachlową Natryskową przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować w postaci handlowej, nie rozcieńczać! Proces szpachlowania prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C. Na przygotowane podłoże masę nanosić za pomocą agregatu hydrodynamicznego lub pacy metalowej, jednorazową warstwą o grubości 1-2 mm. W razie większych nierówności czynność powtórzyć po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Przy aplikacji agregatem należy przestrzegać instrukcji użytkowania urządzenia i nie przekraczać grubości warstwy. Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym lub siatką, odpylić, zagruntować i pomalować.

OKRES SKŁADOWANIA Przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu. Chronić przed słońcem, mrozem i wysokimi temperaturami. Najlepiej zużyć przed: data przydatności podana na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI Gotowa Masa Szpachlowa Natryskowa jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W razie wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Warunkiem utrzymania gwarancji jest stosowanie rozwiązań systemowych Franspol i produktów zalecanych przez Franspol. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl/natryskowa.

Produkt posiada atest PZH.

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0063/2014.



Opakowania:

1 paleta 33 szt. x 25 kg



WZMOCNIONA
POLIMERAMI



WZMOCNIONA
WŁÓKNAMI
CELULOZOWYMI



BARDZO
PRZYCZEPNA



NAKLADANIE
MASZYNOWE
I RĘCZNE



DEDYKOWANE PARAMETRY URZĄDZEŃ:
T-max 506: dysza 651 / 50 bar
Mark V / VII / X: dysza 531-537 / 230 bar

